

Leichtbau- Hebebühne

DLB 750-47-CH

Super Eigengewicht -
ab 215 kg

Neuheit!

DAUTEL AG



Dautel Hebebühne DLB 750-47-CH

Innovative Technik

Die neue Dautel-Hebebühne DLB 750-47 wurde für höchste Anforderungen europäischer Logistikprofis für die Transporterklasse entwickelt, leicht im Eigengewicht, robust in der Technik und funktionssicher im Einsatz. Sie verbindet richtungsweisen Neuentwicklungen auf überlegener 4-Zylinderbasis mit tausendfach bewährten Baukomponenten zu einem derzeit nicht überbietbaren Preis-Leistungsverhältnis.

Und das macht den Transport schwerer Lasten für Sie besonders leicht:

- DLB 750-47, Hubkraft 750kg bei einem Lastmittelpunkt von 600mm ab Aufbauende, in der Mitte der Plattform
- Je 2 Hub- und Neigzylinder mit Kolbenstangenschutz, die Plattform wird hydraulisch geöffnet.
- Doppelte Ausfallsicherheit durch zwei getrennte Steuerkreise für Aussenbedienung mit wasserdichten Kippschaltern und die unter Last überfahrbare patentierte 2-Punkt-Fussfernbedienung
- Geräuscharmer servicefreundlicher Antrieb 12 Volt 0.8 kW oder 24Volt 1,2 kW mit Thermoschalter, je nach Anbaufall links oder rechts am Tragrohr montiert.
- Automatisches Abneigen der Plattform am Boden
- Dauerhaft wartungsarme Lager und Bolzen
- Geringe Wartungskosten und ein zuverlässiger Kundendienst

Schmale Ausführung

Feuerverzinktes Hubgestell mit schmaler Hubschwingenbreite für die Montage «zwischen» dem LKW-Rahmen von Transporter-Fahrgestellen von 3.5 - 5.2 t. vorzugsweise für neue Mercedes-Benz Sprinter bis 5t / VW Crafter bis 5t / Iveco-Daily bis 6.5t und Anhänger bis 10t. Plattformbreite max 2300mm. Super-Eigengewicht ab 215 kg

Breite Ausführung

Hubwerk KTL beschichtet ähnlich RAL 9005 schwarz mit breiter verwindungssteifer Hubschwinde für die Montage «aussen» am LKW-Rahmen für Transporter-Fahrgestelle von 3,5 - 10 t, vorzugsweise für neue Mercedes-Benz Sprinter/VW Crafter bis 6 t / Mercedes-Benz Vario bis 7.49t / Iveco-Daily bis 6,5t und Anhänger bis 10t. Plattformbreite max. 2520mm. Super-Eigengewicht ab 235kg

Robuste Plattformen

Aluminium-Plattform Typ P mit CH-Spitze und 2 Stahl Unterbauten feuerverzinkt. Querverlegte Profile mit guter rutschhemmender Querriffelung. Lieferbare Höhen 1470mm, 1595mm und 1720mm. Auf Wunsch mit Abrollsicherung einfachwirkend Länge 720mm für Rad-durchmesser bis 200mm. Plattform eloxierbar.

Plattform Typ A ohne CH- Spitze, stehende Profile für grosse Werbefläche. Angeschraubter Anschlusskopf KTL beschichtet. Höhen 1450mm 1600mm und 1800mm. Auf Wunsch mit Abrollsicherung einfachwirkend, Länge 720mm. Plattform nicht eloxierbar.

Ruck-Zuck Montage

durch die montagefertige, schraubbare Ausführung ist die Montage besonders einfach und sehr schnell durchführbar.

Die Max. Anbauhöhe beträgt 1240mm